

IMMERGAS

ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
EURO 6



VICTRIX TERA ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

SUPER COMPACT
25,6cm ΒΑΘΟΣ



VICTRIX KW TT ErP



VICTRIX TT ErP



VICTRIX EXA ErP



VICTRIX MAIOR TT ErP

VICTRIX TERA ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης **VICTRIX TERA ErP**, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της συμπύκνωσης με SUPER COMPACT διαστάσεις. Διαθέτοντας τεχνολογία συμβατή με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για πολλές νέες εγκαταστάσεις και αντικαταστάσεις υπάρχοντων συστημάτων.

- Νέος Ανοξειδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας & αντοχής
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 18 έως 100%
- Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα
- Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων (Class 6)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Αισθητήρες θερμοκρασίας στην είσοδο-έξοδο του εναλλάκτη θέρμανσης για την καλύτερη προσαρμογή του κυκλοφορητή σύμφωνα με το στιγμιαίο Δt
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο IPX5D
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό kit
- Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του λέβητα του λέβητα (DOMINUS app)
- Σιφώνι αποχέτευσης για τη βαλβίδα ασφαλείας
- Σπινθηριστής και Ιονιστής σε ένα εξάρτημα (2 σε 1)
- Κατανάλωση ρεύματος λέβητα σε stand-by λιγότερο από 6 watt

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ



Ο θάλαμος καύσης αποτελείται από μονοκόμματο στοιχείο **ανοξειδωτου χάλυβα**, που εξασφαλίζει αντοχή και υψηλή αξιοπιστία στο σχηματισμό συμπυκνώματος από την ψύξη των προϊόντων καύσης.



Εξωτερικός αισθητήρας αντιστάθμισης



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο CAR V²



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο mini CRD



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο CAR V² Wireless

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ



Οι **μειωμένες εκπομπές**, μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξειδία του αζώτου (NOx) βαθμολόγησαν τον λέβητα VICTRIX TERA ErP κατηγορία 6 (**Class 6**), την πιο οικολογική στην κατάταξη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 297 και UNI EN 15502.

Ο **κυκλοφορητής χαμηλής κατανάλωσης (CLASS A)** έχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με το παραδοσιακό κυκλοφορητή και αυτο-ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις.

DOMINUS

Η εφαρμογή για τη διαχείριση του λέβητα μέσω internet

Ο λέβητας VICTRIX TERA ERP μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω της νέας εφαρμογής DOMINUS. Αυτή η απλή εφαρμογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τον λέβητά σας, από tablet, smartphone και φορητό υπολογιστή (με την εφαρμογή για android και σύντομα ios-windows). Τοποθετώντας το προαιρετικό Wi-Fi σετ πομπού, πριν από το modem/router του σπιτιού σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον λέβητα από οποιαδήποτε τοποθεσία.



Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔT 30°C	Δοχείο Διαστολής	Ηλεκτρική Προστασία	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm	Βάρος άδειου λέβητα	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C						
VICTRIX TERA 28 1 ErP	3.027370	24,1	28,3	97,8%	108,2%	13,5 lit/min	8 lit	IPX5D	748 x 440 x 256	35,8 kg	1.300,00
VICTRIX TERA 32 1 ErP	3.027371	28,0	32,0	97,9%	107,9%	15,3 lit/min	10 lit	IPX5D	748 x 440 x 256	37,9 kg	1.550,00

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

ΓΙΟΕΑΣ Α.Ε.Ε.
METALICA